

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CPR-167/2020 DP017IT21031202

1. Codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **Acriflex Mono**.
2. Usi previsti: **Rivestimento cementizio per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività**.
3. Fabbricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) - www.diasen.com**
4. Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**
Sistema 4 (per la reazione al fuoco).
5. Norme armonizzate: **EN 1504-2:2004**.
Organismi notificati: **ABICert – Num. identificativo: 1982**.
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	NPD
Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo	> 0,50 N/mm ²
Aderenza per trazione diretta	> 0,50 N/mm ²
Reazione al fuoco	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **Diego Mingarelli (Legale rappresentante)**

Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl
Z. Ind.le Berbentina, 5
60041 Sassoferrato (AN)
P. IVA/C.F. 01553210426



 1982	 Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy www.diasen.com
<p style="text-align: center;">20 CPR-167/2020 EN 1504-2 ACRIFLEX MONO</p> <p style="text-align: center;"><i>Rivestimento cementizio per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività</i></p>	
Permeabilità al vapore acqueo Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo Aderenza per trazione diretta Reazione al fuoco Sostanze pericolose	NPD NPD > 0,50 N/mm ² > 0,50 N/mm ² NPD Vedi SDS

DIASEN fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
 Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
 Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

