

## *Acriflex Mono*

Impermeabilizzante liquido monocomponente a base acqua (tipo **Acriflex Mono**), applicabile sia in esterno che in interno. È elastico e flessibile, può essere lasciato a vista ed è disponibile in diverse colorazioni. Idoneo per l'impermeabilizzazione di coperture, terrazzi, balconi e superfici orizzontali in calcestruzzo; fondazioni, scossaline, gronde, cornicioni, camini, tettoie, pareti e facciate. Il prodotto si applica anche su superfici non assorbenti (piastrelle, metallo, ecc.) previo utilizzo di un primer aggrappante (tipo *Grip Primer*). È idoneo anche per impermeabilizzare superfici in legno. Caratteristiche minime richieste: Allungamento a rottura (170%); impermeabilità all'acqua 1,5 atm.

### **DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - [diasen@diasen.com](mailto:diasen@diasen.com) - [www.diasen.com](http://www.diasen.com)

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

