

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE    CPR-126/2020    DP065IT21031101**

1. Codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **Thermo M10**.
2. Usi previsti: **Malta da muratura, a prestazione garantita, per usi generali per l'impiego su pareti, colonne e partizioni.**
3. Fabbricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) - [www.diasen.com](http://www.diasen.com)**
4. Sistema VVCP: **Sistema 2+.**
5. Norme armonizzate: **EN 998-2:2016**  
Organismi notificati: **ABICert – Num. identificativo: 1982**
6. Prestazioni dichiarate:

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazioni</b>
<b>Resistenza alla compressione</b>	M 10
<b>Adesione a taglio</b>	0,15 N/mm <sup>2</sup> (valore tabulato)
<b>Adesione a flessione</b>	NPD
<b>Contenuti di cloruri</b>	0,026 ± 0,002 %
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe A1
<b>Assorbimento d'acqua</b>	0,50 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
<b>Permeabilità al vapore acqueo</b>	μ < 15
<b>Conduttività termica (λ<sub>10,dry</sub>)</b>	0,244 W/m*K
<b>Durabilità</b>	NPD
<b>Sostanze pericolose</b>	Vedi SDS



Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico <1% in massa

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **Diego Mingarelli (Legale rappresentante)**

Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl  
Z. Ind.le Berbentina, 5  
60041 Sassoferrato (AN)  
P. IVA/C.F. 01553210426

 <b>1982</b>	 <b>Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy</b> <b>www.diasen.com</b>
<p style="text-align: center;"><b>20</b>  <b>CPR-126/2020</b>  <b>EN 998-2</b>  <b>THERMO M10</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Malta da muratura, a prestazione garantita, per usi generali per l'impiego su pareti, colonne e partizioni</i></p>	
<p>Resistenza alla compressione</p> <p>Adesione a taglio</p> <p>Adesione a flessione</p> <p>Contenuti di cloruri</p> <p>Reazione al fuoco</p> <p>Assorbimento d'acqua</p> <p>Permeabilità al vapore acqueo</p> <p>Conduktività termica (<math>\lambda_{10,dry}</math>)</p> <p>Durabilità</p> <p>Sostanze pericolose</p>	<p>M 10</p> <p>0,15 N/mm<sup>2</sup> (valore tabulato)</p> <p>NPD</p> <p>0,026 ± 0,002 %</p> <p>Classe A1</p> <p>0,50 kg/(m<sup>2</sup>min<sup>0,5</sup>)</p> <p><math>\mu &lt; 15</math></p> <p>0,244 W/m*K</p> <p>NPD</p> <p>Vedi SDS</p>

DIASEN fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.

**DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
 Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
 Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

