

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE    CPR-116/2020    DP098IT20490101**

1. Codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **Calce Storica**.
2. Usi previsti: **Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e partizioni**.
3. Fabbricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) - [www.diasen.com](http://www.diasen.com)**
4. Sistemi di VVCP: **Sistema 4**.
5. Norme armonizzate: **EN 998-1:2016**  
Organismi notificati: **L'ente notificato non ha compiti da svolgere**
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	0,30 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Permeabilità al vapore	$\mu = 12$
Adesione	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup> – FP: B
Conduttività termica ( $\lambda_{10, dry}$ )	0,124 W/m·K
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS

Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico <1% in massa.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **Diego Mingarelli (Legale rappresentante)**

Sassoferrato, 30/11/2020

**DiaSen srl**  
Z. Ind.le Berbentina, 5  
60041 Sassoferrato (AN)  
P. IVA/C.F. 01553210426



	 <b>Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy</b> <b>www.diasen.com</b>
<p><b>20</b>  <b>CPR-116/2020</b>  <b>EN 998-1</b>  <b>CALCE STORICA</b></p> <p><i>Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e partizioni</i></p>	
<p>Reazione al fuoco</p> <p>Assorbimento d'acqua</p> <p>Permeabilità al vapore</p> <p>Adesione</p> <p>Conduttività termica (<math>\lambda_{10, dry}</math>)</p> <p>Durabilità</p> <p>Sostanze pericolose</p>	<p>Classe A1</p> <p>0,30 kg/(m<sup>2</sup>min<sup>0,5</sup>)</p> <p><math>\mu = 12</math></p> <p><math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup> – FP: B</p> <p>0,124 W/m·K</p> <p>NPD</p> <p>Vedi SDS</p>

DIASEN fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.

**DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
 Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
 Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

