

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CPR-117/2020 DP099IT20490101

1. Codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **Rebuild⁴⁰ R4**.
2. Usi previsti: **Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e partizioni.**
3. Fabbricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Sistema di VVCP: **Sistema 4.**
5. Norme armonizzate: **EN 998-1:2016**
Organismi notificati: **L'ente notificato non ha compiti da svolgere.**
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	0,4 kg/(m ² min ^{0,5})
Permeabilità al vapore	$\mu = 25$
Adesione	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ – FP: B
Conduttività termica ($\lambda_{10, dry}$)	0,225 W/m·K
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS


Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico <1% in massa.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **Diego Mingarelli (Legale rappresentante)**

Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl
Z. Ind.le Berbentina, 5
60041 Sassoferrato (AN)
P. IVA/C.F. 01553210426



	 <p>Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy www.diasen.com</p>
<p style="text-align: center;">20 CPR-117/2020 EN 998-1 REBUILD⁴⁰ R4</p> <p style="text-align: center;"><i>Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e partizioni</i></p>	
<p>Reazione al fuoco</p> <p>Assorbimento d'acqua</p> <p>Permeabilità al vapore</p> <p>Adesione</p> <p>Conduttività termica ($\lambda_{10, dry}$)</p> <p>Durabilità</p> <p>Sostanze pericolose</p>	<p>Classe A1</p> <p>0,4 kg/(m²min^{0,5})</p> <p>$\mu = 25$</p> <p>$\geq 1,5$ N/mm² – FP: B</p> <p>0,225 W/m·K</p> <p>NPD</p> <p>Vedi SDS</p>

DIASEN fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

