

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE    CPR-171/2020    DP127IT21362801

1. Codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **Acriflex Pro.**
2. Usi previsti: **Sistema di impermeabilizzazione per coperture applicato allo stato liquido basato tu polimeri dispersi in acqua, in ottemperanza ai Requisiti Essenziali del CPR come descritto nel capitolo 4 dell’ETAG 005:2000: parte 1) “Generale” e Parte 8) “Condizioni specifiche per kit costituiti da polimeri dispersi in acqua”.**
3. Fabbricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Sistema VVCP: **Sistema 3.**
5. Norme armonizzate: **ETAG 005:2000;**  
European Technical Assessment: **ETA–17/0769;**  
Organismi notificati: **Il Laboratorio di prova notificato ITC–CNR ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE n° 0970, ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo su campioni presi dal fabbricante, secondo il SISTEMA 3.**
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Metodo del test	Norma tecnica armonizzata
Comportamento al fuoco dall'esterno	NPD	EN 1187	ETAG 005:2000
Reazione al fuoco	NPD	EN 13501-1	
Resistenza al vapore acqueo ( $\mu$ )	~ 8827	EN 1931	
Impermeabilità	Pass	EOTA TR 003	
Resistenza ai carichi del vento	Pass > 50 kPa	EOTA TR 004	
Resistenza all'indentazione dinamica	I <sub>1</sub>	EOTA TR 006	
Resistenza all'indentazione statica	L <sub>1</sub>	EOTA TR 007	
Resistenza al movimento a fatica	Pass	EOTA TR 008	
Resistenza agli effetti delle basse temperature: • indentazione dinamica a – 20°C	I <sub>1</sub>	EOTA TR 006	
Resistenza agli effetti delle alte temperature: • indentazione statica a + 90°C	L <sub>1</sub>	EOTA TR 007	
Resistenza a trazione (MPa)	1,37	EN ISO 527-3	
Allungamento alla trazione (%)	64,4		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **Diego Mingarelli (Legale rappresentante)**

Sassoferrato, 30/11/2020

  
**DiaSen srl**  
 Z. Ind.le Berbentina, 5  
 60041 Sassoferrato (AN)  
 P. IVA/C.F. 01553210426

 <b>0970</b>	 <b>Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy</b> <b>www.diasen.com</b>
<p style="text-align: center;">20 CPR-171/2020 <b>ETAG 005</b> European Technical Assessment: <b>ETA – 17/0769</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ACRIFLEX PRO</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Sistema di impermeabilizzazione per coperture applicato allo stato liquido basato su polimeri dispersi in acqua, in ottemperanza ai Requisiti Essenziali del CPR come descritto nel capitolo 4 dell'ETAG 005-6:2004: parte 1) "Generale" e Parte 8) "Condizioni specifiche per kit costituiti da polimeri dispersi in acqua."</i></p>	
<p>Comportamento al fuoco dall'esterno</p> <p>Reazione al fuoco</p> <p>Resistenza al vapore acqueo (<math>\mu</math>)</p> <p>Impermeabilità</p> <p>Resistenza ai carichi del vento</p> <p>Resistenza all'indentazione dinamica</p> <p>Resistenza all'indentazione statica</p> <p>Resistenza al movimento a fatica</p> <p>Resistenza agli effetti delle basse temperature:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indentazione dinamica a <math>-20^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p>Resistenza agli effetti delle alte temperature:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indentazione statica a <math>+90^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p>Resistenza a trazione (MPa)</p> <p>Allungamento alla trazione (%)</p>	<p>NPD</p> <p>NPD</p> <p>~ 8827</p> <p>Pass</p> <p>Pass &gt; 50 kPa</p> <p>I<sub>1</sub></p> <p>L<sub>1</sub></p> <p>Pass</p> <p>I<sub>1</sub></p> <p>L<sub>1</sub></p> <p>1,37</p> <p>64,4</p>

DIASEN fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.

**DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
 Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
 Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

