

Acriflex Fybro

Impermeabilizzante liquido bicomponente fibrorinforzato a base acqua (tipo **Acriflex Fybro**), resistente al ristagno d'acqua. Formulato con resina acrilica e cemento, è ideato per impermeabilizzare coperture in calcestruzzo, terrazzi, balconi, gronde, muri di fondazione e ambienti interni e per il ripristino di guaine bituminose esistenti e per l'impermeabilizzazione sotto piastrella. Caratteristiche minime richieste: Allungamento a rottura 150%; Resistenza al Weathering Test 1680 ore (>10 anni); Resistenza a trazione 2,37 N/mm²; Impermeabilità di 9,4 atm; Crack Bridging Ability 3,2 mm; Resistenza al punzonamento 68,7 N; Reazione al fuoco: classe C – s2, d0; Adesione su calcestruzzo 1,089 N/mm²; Adesione su guaina bituminosa 2,50 N/mm².

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

