

## *Acriflex Primer*

Primer monocomponente impregnante per supporti in amianto a base acqua (tipo **Acriflex primer**). Ideato per essere utilizzato in abbinamento a impermeabilizzanti idonei per l'incapsulamento amianto, in quanto evita la dispersione delle fibre del cemento–amianto permettendone la rimozione o il successivo rivestimento. Il prodotto è certificato per l'incapsulamento dell'amianto secondo la normativa UNI 10686, il D.M. del 20.08.1999 allegato 2 – appendice 1, il D.M. 06.09.1994 e s.m.i. da solo oppure in abbinamento agli impermeabilizzanti DIASEN *Acriflex Pro* o *Acriflex Rapido*. Caratteristiche minime richieste: Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 kg · m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>; Aderenza per trazione diretta > 0,8 N/mm<sup>2</sup>; Permeabilità al vapore acqueo Classe I.

### **DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

