

Aquabond

Primer monocomponente coadiuvante di adesione a base acqua (tipo **Aquabond**), ideale per realizzare un valido ponte d'aggrappo su intonaci cementizi o a base calce, rasanti di lisciatura, intonaci pitturati, collanti per piastrelle, pitture e altri tipi di rivestimenti acrilici. Crea una pellicola che, asciutta, si distingue per la buona presa anche su supporti minerali molto lisci e impermeabili. Caratteristiche minime richieste: Adesione su supporti cementizi > 4,0 N/mm² (ottima); Adesione su legno > 4,0 N/mm² (ottima); Adesione su metallo > 4,0 N/mm² (ottima); Adesione su vetro > 4,0 N/mm² (ottima); Adesione sistema *Aquabond + Diathonite Evolution* su pannello in sughero: 85,5 N (buona); Permeabilità al vapore acqueo $\mu = 788$.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

