

Bentotelo

Geocomposito impermeabilizzante auto-sigillante e auto-agganciante (tipo **Bentotelo**) per applicazioni su calcestruzzo. Composto da tre strati, uno strato di non-tessuto, uno strato di bentonite sodica naturale e da un tessuto in polipropilene, questi sono collegati tramite una fitta agugliatura tale da garantire alla bentonite un auto-confinamento con espansione controllata, la quale evita lo scivolamento e l'accumulo di bentonite a seguito di tagli, strappi, applicazioni in verticale e movimentazione. Idoneo per l'impermeabilizzazione di tutte le strutture interrate in calcestruzzo verticali o orizzontali. Caratteristiche minime richieste: Resistenza al punzonamento > 2,50 kN; Indice di rigonfiamento > 30 ml/2g; Capacità di assorbimento d'acqua > 550%; Permeabilità $\leq 1,20 \times 10^{-11}$ m/s; Resistenza a trazione longitudinale $\geq 10,40$ kN/m; Resistenza a trazione trasversale $\geq 10,40$ kN/m; Adesione al calcestruzzo: 2,50 kN/m.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

