

Floorgum Paint

Rivestimento liquido monocomponente (tipo **Floorgum Paint**) formulato con resine all'acqua per rivestimenti pedonabili multiuso e protettivi pedonabili su sistemi impermeabilizzanti liquidi. Il prodotto è idoneo per la realizzazione di superfici da gioco polivalenti, piste ciclabili, delimitazione di aree pedonabili e rivestimenti anti-scivolo. Resistente agli sbalzi di temperatura, ai raggi UV ed all'usura. Prodotto certificato ITF (ITF2, ITF3 e ITF5) e per campi da Padel (EN 12235:2013, rimbalzo palla 96 %). Caratteristiche minime richieste: Resistenza all'abrasione 0,099 g (0,46%); Resistenza al Weathering Test 1680 ore (> 10 anni); Reazione al fuoco classe B – s2, d0; Resistenza allo scivolamento $\mu = 1,127$; Resistenza all'attrito radente con pendolo: PTV = 66; Resistente al contatto con idrocarburi, gasolio, oli lubrificanti, sali (CaCl₂ e NaCl sature) – cert. ANAS,

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

