

Polites 140

Rete in fibra di vetro (Tipo **Polites 140**) da impiegare come armatura per intonaci, per prevenire la formazione di lesioni e fessurazioni in caso di supporti inconsistenti. Conferisce al sistema un'adeguata capacità di resistere agli urti, nonché di contrastare le tensioni dovute agli sbalzi termici e ai fenomeni di ritiro, prevenendo la formazione di crepe o fessurazioni in facciata. Caratteristiche minime richieste: Larghezza maglia (UNI 9311/2) 11 x 11mm; Peso rete (UNI 9311/4) $120 \pm 5\%$ g/m²; Spessore (UNI 9311/3) $0,60 \pm 5\%$ mm; Allungamento a rottura 3,5 %; Carico di rottura a trazione (Ordito) $> 1466 \pm 5\%$ N/5 cm; Carico di rottura a trazione (Trama) $> 1318 \pm 5\%$ N/5 cm; Perdita per calcinazione 16%; Costruzione (Ordito) 185 Numero di fili; Costruzione (Trama) 10 Numero di fili.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

