

## *Vapostop*

Primer monocomponente a base acqua (tipo **Vapostop**) formulato con polimeri silanizzati per migliorare l'adesione su supporti cementizi e realizzare una barriera alla formazione di blistering, proteggendo gli impermeabilizzanti da fenomeni di distacchi causati da umidità. Studiato per aumentare il grado di adesione di impermeabilizzanti e rivestimenti acrilici su supporti cementizi, può essere applicato anche su supporti umidi. È capace di chiudere la porosità della superficie. Primer da impiegare in abbinamento a impermeabilizzanti e rivestimenti liquidi. Caratteristiche minime richieste: Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua  $< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ ; Aderenza per trazione diretta  $> 0,8 \text{ N/mm}^2$ ; Permeabilità al vapore acqueo Classe I.

### DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

