

Decork Alfareflex

Finitura bianca riflettente a base sughero e resine all'acqua (tipo **Decork Alfareflex**) per pareti esterne in grado di riflettere la radiazione solare incidente. Garantisce un elevato livello di isolamento termico, di risparmio energetico e di comfort termico degli edifici particolarmente rilevante nella stagione estiva. Prodotto studiato per il rivestimento e la decorazione delle facciate esterne in abbinamento ai sistemi d'isolamento termico Diasen, presenta ottime capacità di adesione su qualsiasi tipo di supporto se usata in combinazione con il giusto primer. Soluzione resistente agli agenti atmosferici, compresa l'azione erosiva della salsedine nelle località balneari. Caratteristiche minime richieste: Conducibilità termica (λ) 0,086 W/mK; SRI 100 %; Emissività 0,889; Riflessione Solare 0,806M; Elasticità 60%; Capacità di sopportare le lesioni (Crack Bridging Ability) Classe A5; Resistenza al Weathering Test 1680 ore (> 10 anni); Aderenza su Calcestruzzo dopo ciclo gelo-disgelo 0,67 N/mm²; Aderenza su Calcestruzzo 1,17 N/mm².

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

