

## *Diathonite Deumix<sup>+</sup>*

Bio-malta alleggerita macroporosa (tipo **Diathonite Deumix<sup>+</sup>**) deumidificante, termica e antisalina, formulata con materie prime naturali come il sughero (granulometria 0-3 mm), l'argilla e la calce idraulica naturale NHL 5 e speciali additivi che migliorano l'adesione e la traspirabilità del prodotto. Ideale per interventi di deumidificazione, e per bloccare la migrazione dei sali verso la superficie della parete. Le macroporosità che ne caratterizzano la struttura sono in grado di accogliere i sali presenti nelle murature e consentono all'acqua di evaporare. Idoneo alla realizzazione d'interventi di deumidificazione anche su murature contro-terra. Prodotto premiscelato in sacchi che gode di doppia marcatura CE (EN 998-1, EN 998-2) e che contribuisce ai crediti LEED<sup>®</sup>. Caratteristiche minime richieste: Conducibilità termica ( $\lambda$ ) 0,080 W/mK; Resistenza al vapore  $\mu=4$ ; Resistenza alla compressione 5,10 N/mm<sup>2</sup>; Resistenza alla flessione 1,40 N/mm<sup>2</sup>; Porosità della malta indurita 71,64%; Adesione su supporto (laterizio) 0,258 MPa=N/mm<sup>2</sup>; Reazione al fuoco classe A1.

### **DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

