

Diathonite Massetto

Massetto termico, isolante e alleggerito (tipo **Diathonite Massetto**), fibrorinforzato con sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico. Ideale per la realizzazione di massetti termici per l'isolamento di solai, pavimenti e tetti ventilati. Essendo alleggerito permette di isolare termicamente senza appesantire i solai e le strutture esistenti. Ben costipato e livellato, può essere usato in interno ed in esterno, su nuove costruzioni e su ristrutturazioni; ideale per pavimentazioni. Massetto pronto all'uso per interni ed esterni. Idoneo per la realizzazione di massetti termici per edifici residenziali, pubblici, hotel, sale convegni e tutti quegli ambienti che necessitano di essere isolati rispetto ai locali sottostanti. Utilizzabile sia su solai esistenti che su nuove costruzioni. Il sistema Diafon + Diathonite Massetto consente di isolare il solaio dai rumori di calpestio e delle vibrazioni. Prodotto premiscelato in sacchi che gode di marcatura CE (EN 13813) e che contribuisce ai crediti LEED[®]. Caratteristiche minime richieste: Resistenza a compressione 10,1 N/mm²; Resistenza a flessione 2,3 N/mm²; Conduttività termica (λ) 0,065 W/mK; Calore specifico (c) 1000 J/kgK = 0,239 kcal/kg°C; Peso materiale indurito 800 ($\pm 10\%$) kg/m³.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

