

## *Diathonite Rinzafo*

Malta premiscelata (tipo **Diathonite Rinzafo**) a base calce idraulica naturale e aggregati minerali selezionati in opportuna curva granulometrica. Ideale come barriera antisalina nel trattamento delle problematiche legate all'umidità, evita il passaggio dei sali idrosolubili nello strato d'intonaco. Progettata per uniformare l'assorbimento del supporto esistente, regolarizzare il substrato e costituire una migliore superficie d'aggrappo all'intonaco. Ideato per murature portanti e di tamponamento in laterizio, mattone, tufo, pietra e miste interne ed esterne prima dell'applicazione dell'intonaco deumidificante. Il prodotto è studiato per interventi in bioedilizia e nel restauro dove è necessario garantire la traspirabilità della parete e l'utilizzo di materiali naturali. Caratteristiche minime richieste: Resistenza alla compressione 4,30 N/mm<sup>2</sup>; Resistenza al vapore acqueo ( $\mu$ ) < 8,0; Assorbimento acqua per capillarità 0,35 kg/m<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup>; Adesione al supporto (laterizio) 0,258 N/mm<sup>2</sup> – rottura di tipo C; Resistenza al fuoco (Euroclasse) A1; Resistenza ai Sali – superata; Consistenza rinzafo a mano 64,5 mm; Massa volumica apparente della malta fresca 1360 kg/m<sup>3</sup>; Durabilità (resistenza al gelo-disgelo) – superata.

### **DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

