

PRIMÁRIOS AQUOSOS

D20

Primário fixador e adjuvante de aderência para acabamentos e pinturas coloridos

Primário à base de resina acrílica aquosa para utilizar sobre suportes de reboco tipo Argacem, betão, etc. Serve para melhorar a aderência dos revestimentos coloridos a aplicar nos paramentos. Pode também ser aplicado em vários suportes com descontinuidades [partes friáveis] e ligeiramente poeirentos.

DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

Consolidação de superfícies de cimento ou com pinturas antigas.

RENDIMENTO

0,15 Lt/m².

EMBALAGEM

Lata metálica de 5 ou 25 Lt.

ARMAZENAGEM

Tempo de armazenagem: 24 meses, num local à sombra e com temperaturas compreendidas entre +5°C e +35°C.

APLICAÇÃO

O produto aplica-se com rolo, trincha ou pulverizador *airless* [difusor mecânico ou manual].

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Não aplicar com temperaturas inferiores a +5°C e superiores a +35°C.

LIMPEZA

As ferramentas utilizadas devem ser lavadas com água.

SEGURANÇA

Para o manuseio, cumprir com todos os termos estabelecidos na ficha de dados de segurança do produto.

Caraterísticas Físicas e Técnicas

Desempenho Final	Resultado
Aspeto	Líquido
Teor de sólidos	10%
Cheiro	Acrilato
Inflamabilidade	Não inflamável

* Os dados anteriores, embora sejam realizados em conformidade com os métodos de teste uniformizados, são indicativos e podem ser modificados ao variar das condições específicas do local.

Primários aquosos



Os detalhes e recomendações contidos neste relatório baseiam-se na nossa experiência, são apenas indicativos e necessitam de confirmação através de aplicações práticas. Portanto, antes de usar o produto, o aplicador deve sempre fazer testes preliminares destinados a verificar a adequação para o uso pretendido. Em caso de dúvida, entre em contacto com o nosso departamento técnico. Esta ficha técnica substitui todas as anteriores.