

Acriflex X-Pro

Produit d'étanchéité liquide mono composant, à base d'eau, fibro-renforcé (comme **Acriflex X-Pro**), résistant à la stagnation de l'eau, formulé avec des résines élastomères. Il convient pour l'imperméabilisation des toits en béton, des terrasses, des balcons, des avant-toits, des murs de fondation et des intérieurs, ainsi que pour la réparation des revêtements bitumineux existants et l'imperméabilisation sous les tuiles. Caractéristiques minimales requises

Imperméabilité à l'eau - test réussi ; Souplesse à froid - 25°C ; Allongement à la rupture (Break Elongation) 160 ± 10% ; Résistance à la charge 1.4 ± 0.5 MPa ; Test d'adhésion par traction directe sur béton 0.500 N/mm² ; Test de vieillissement 1680 heures (>10 ans) ; Viscosité à 23°C 20000 ± 5000 cPs ; Extrait sec 74 ± 2%.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

