

Aquabond

Sous-couche d'aide à l'adhésion monocomposante à base d'eau (type Aquabond), idéale pour créer un bon pont d'adhérence sur les enduits à base de ciment ou de chaux, les enduits de lissage, les enduits peints, les colles à carreaux, les peintures et autres types de revêtements acryliques. Il crée un film qui, une fois sec, se caractérise par une bonne adhérence même sur des supports minéraux très lisses et imperméables. Caractéristiques minimales requises : Adhésion sur supports cimentaires > 4,0 N/mm² (très bonne) ; Adhésion sur bois > 4,0 N/mm² (très bonne) ; Adhésion sur métal > 4,0 N/mm² (très bonne) ; Adhésion sur verre > 4,0 N/mm² (très bonne) ; Adhésion système Aquabond + Diathonite Evolution sur panneau de liège : 85,5 N (bonne) ; Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu = 788$.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

