

## ***Decork Alfareflex***

Finition blanche réfléchissante à base de liège et de résines à base d'eau (comme **Decork Alfareflex**) pour les murs extérieurs, capable de réfléchir le rayonnement solaire incident. Il garantit un niveau élevé d'isolation thermique, d'économie d'énergie et de confort thermique du bâtiment, ce qui est particulièrement important pendant la saison estivale. Produit conçu pour le revêtement et la décoration des façades extérieures en combinaison avec les systèmes d'isolation thermique Diasen, il présente d'excellentes capacités d'adhésion sur tout type de substrat lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le primaire adéquat. Solution résistante aux agents atmosphériques, notamment à l'action érosive du sel dans les stations balnéaires. Caractéristiques minimales requises : Conductivité thermique ( $\lambda$ ) 0.086 W/mK ; SRI 100 % ; Emissivité 0.889 ; Réflexion solaire 0.806M ; Elasticité 60% ; Capacité de pontage des fissures Classe A5 ; Test de résistance aux intempéries 1680 heures (> 10 ans) ; Adhésion sur le béton après le cycle gel-dégel 0.67 N/mm<sup>2</sup> ; Adhésion sur le béton 1.17 N/mm<sup>2</sup>.

### **DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - [diasen@diasen.com](mailto:diasen@diasen.com) - [www.diasen.com](http://www.diasen.com)  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

