

Decork Design (Decork)

Finition décorative respirante et isolante (type **Decork Design**), à base de liège et de résines à base d'eau pour la décoration des sols, murs, plafonds et façades, pour un usage intérieur et extérieur. Formulé pour avoir une excellente réaction au feu, une résistance aux agents atmosphériques et une durabilité dans le temps, il permet de créer plusieurs effets esthétiques, comme des finitions lisses, pointillées, bouchardées, modernes ou vieilles. Elle est caractérisé par d'excellentes capacités d'adhésion sur tout type de substrat avec le primaire adéquat (métal, plâtre, substrats cimentaires et carreaux). Caractéristiques minimales requises : Elasticité 60% ; Capacité de pontage des fissures 2.5 mm ; Test de vieillissement 1680 heures (> 10 ans) ; Conductivité thermique (λ) 0.086 W/mK ; Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu=15$.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

