

Diaseal Strong

Scellant d'étanchéité polyuréthane mono composant (type **Diaseal Strong**) avec une excellente thixotropie. Il se polymérise au contact de l'humidité atmosphérique, formant un produit d'étanchéité pour les joints, les panneaux préfabriqués, les briques, les blocs préfabriqués et les joints entre les dalles de béton. Il est également conçu pour assurer l'étanchéité des piscines et des réservoirs d'eau, même avec des produits chimiques dissous, et des réservoirs d'eau potable. Il s'adapte aux mouvements du support et possède une excellente adhérence sur la plupart des matériaux utilisés dans la construction. Idéal pour les applications sur le verre, le polycarbonate, le granit et le marbre, le métal, les fenêtres et les panneaux en aluminium, pour les canaux d'irrigation et également pour les applications par immersion. Caractéristiques minimales requises : Adhésion au béton > 2,0 N/mm².

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

