

Diathonite Rinzafo

Mortier pré-mélangé (type Diathonite Rinzafo) à base de chaux hydraulique naturelle et de granulats minéraux sélectionnés dans une courbe granulométrique appropriée. Idéal comme barrière anti-saline dans le traitement des problèmes liés à l'humidité, il empêche le passage des sels hydrosolubles dans la couche de plâtre. Conçu pour égaliser l'absorption du substrat existant, régulariser le substrat et fournir une surface d'adhésion au plâtre améliorée. Conçu pour la maçonnerie porteuse et de remplissage en brique, tuf, pierre et maçonnerie mixte intérieure et extérieure avant l'application d'un enduit déshumidifiant. Le produit est conçu pour les travaux de construction et de restauration écologiques où il est nécessaire de garantir la respirabilité du mur et l'utilisation de matériaux naturels. Caractéristiques minimales requises Résistance à la compression 4.30 N/mm² ; Résistance à la vapeur d'eau () < 8.0 ; Absorption d'eau par capillarité 0.35 kg/m² h^{0.5} ; Adhésion au support (maçonnerie) 0.258 N/mm² - rupture de type C ; Résistance au feu (Euroclass) A1 ; Résistance aux sels - dépassée ; Consistance de l'enduit manuel 64.5 mm ; Densité apparente du mortier frais 1360 kg/m³ ; Durabilité (résistance au gel-dégel) - dépassée.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

