

Floorgum Paint

Un revêtement liquide mono-composant (tel que Floorgum Paint) formulé avec des résines à base d'eau pour des revêtements piétonniers polyvalents et protecteurs sur des systèmes d'étanchéité liquides. Le produit convient aux surfaces polyvalentes des aires de jeux, aux pistes cyclables, à la délimitation des zones piétonnes et aux revêtements antidérapants. Résistant aux fluctuations de température, aux rayons UV et à l'usure. Produit certifié par l'ITF (ITF2, ITF3 et ITF5) et pour les terrains de padel (EN 12235:2013, rebond de la balle 96 %). Caractéristiques minimales requises : Résistance à l'abrasion 0,099 g (0,46 %) ; Résistance à l'essai de vieillissement 1680 heures (> 10 ans) ; Réaction au feu classe B - s2, d0 ; Résistance au glissement $\mu = 1.127$; Résistance à la friction de glissement avec pendule : PTV = 66 ; Résistance au contact avec les hydrocarbures, le diesel, les huiles lubrifiantes, les sels (CaCl₂ et NaCl saturés) - cert. ANAS,

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

