

Floorgum Tyre Mono

Couche de finition mono-composant, à base d'eau, de faible épaisseur, de couleur acrylique (comme Floorgum Tyre Mono) pour les surfaces synthétiques polyvalentes pour allées. Caractérisé par des propriétés antidérapantes, il présente une grande résistance à l'abrasion. Convient à un usage intérieur et extérieur. Utilisé comme revêtement de protection en combinaison avec des imperméabilisants liquides, il rend la surface carrossable, sinon il peut être utilisé comme alternative à l'asphalte traditionnel ou à d'autres surfaces carrossables. Le produit se caractérise par une excellente résistance à l'usure, aux intempéries, aux rayons UV et au contact avec des substances telles que les huiles, les carburants et le smog. Caractéristiques minimales requises : Abrasion avec test Taber à sec et humide (1000 cycles) - 0,1381% et 1,0750% de matériau érodé, respectivement ; Résistance au test d'altération 1000 heures ; Adhésion sur le système d'imperméabilisation Acriflex Fybro (Pull Off) > 7 Mpa ; Adhésion par traction directe 0,56 N/mm² ; Réaction au feu classe B - s2, d0.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

