

Oriplast Reflex

Produit d'étanchéité liquide mono composant à base d'eau pour les extérieurs, formulé avec des résines synthétiques spéciales (comme **Oriplast Reflex**). Il assure la réflexion des rayons du soleil en abaissant la température du support sur lequel il est appliqué, favorisant ainsi des économies d'énergie considérables en matière de climatisation estivale. À utiliser comme revêtement d'étanchéité ou de protection ultra-réfléchissant pour les revêtements bitumineux existants, les substrats en béton, les panneaux en bois ou en polyuréthane. Caractéristiques minimales requises : Réflexion > 90 % ; Émissivité thermique (E) > 91 % ; Indice de réflexion solaire (IRS) > 102 % ; Différence de température extérieure - intérieure de 12°C ; Allongement à la rupture 327 % ; Essai d'adhérence par traction directe sur le béton : 0.780 N/mm².

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

