

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO      CPR-122/2020      DP001PT20511401**

1. Código de identificação único do produto – tipo: **Diathonite Evolution**.
2. Utilizos previstos: **Argamassa para obra de alvenaria, a desempenhos garantidos, para utilizos gerais sobre paredes, colunas e tabiques**.
3. Fabricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Sistema de avaliação e verificação da regularidade de desempenho do produto: **Sistema 4**.
5. Norma harmonizadas: **EN 998-1:2016**  
Entidades notificadas: **O organismo notificado não tem tarefas a executar**.
6. Desempenhos declarados:

<b>Caraterísticas essenciais</b>	<b>Desempenhos</b>
<b>Reação ao fogo</b>	Classe A1
<b>Absorção de água</b>	0,4 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
<b>Permeabilidade ao vapor</b>	$\mu = 4$
<b>Adesão</b>	$\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$ – FP: B
<b>Condutividade térmica (<math>\lambda_{10, \text{dry}}</math>)</b>	0,045 W/m·K
<b>Durabilidade</b>	NPD
<b>Substâncias perigosas</b>	Ver FDS

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de responsabilidade é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob responsabilidade exclusiva do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome de: **Diego Mingarelli (Representante legal)**

Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl  
Z. Ind.le Berbentina, 5  
60041 Sassoferrato (AN)  
P. IVA/C.S. 01553210426

	 <b>Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy</b> <a href="http://www.diasen.com">www.diasen.com</a>
<p><b>20</b>  <b>CPR-122/2020</b>  <b>EN 998-1</b>  <b>DIATHONITE EVOLUTION</b></p> <p><i>Argamassa para obra de alvenaria, a desempenhos garantidos, para utilizos gerais sobre paredes, colunas e tabiques.</i></p>	
<p>Reação ao fogo</p> <p>Absorção de água</p> <p>Permeabilidade ao vapor</p> <p>Adesão</p> <p>Condutividade térmica (<math>\lambda_{10, dry}</math>)</p> <p>Durabilidade</p> <p>Substâncias perigosas</p>	<p>Classe A1</p> <p>0,4 kg/(m<sup>2</sup>min<sup>0,5</sup>)</p> <p><math>\mu = 4</math></p> <p><math>\geq 0,10</math> N/mm<sup>2</sup> – FP: B</p> <p>0,045 W/m·K</p> <p>NPD</p> <p>Ver FDS</p>

DIASEN disponibiliza este anexo juntamente com o DoP para facilitar a consulta da marcação CE por clientes internacionais. A marcação mostrada aqui pode ser ligeiramente diferente daquela impressa na embalagem ou nos documentos de acompanhamento devido a:

- adaptações gráficas em relação ao espaço disponível e aos meios de impressão utilizados,
- uso de um idioma diferente (a mesma embalagem é usada em muitos países),
- produto já em estoque no momento da atualização da marcação,
- erros de impressão.

**DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
 Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - [diasen@diasen.com](mailto:diasen@diasen.com) - [www.diasen.com](http://www.diasen.com)

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
 Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

