

**DECLARACION DE PRESTACIONES      CPR-153/2020      DP120ES21111701**

1. Código de identificación única del producto tipo: **Ultrabit**.
2. Usos previstos: **Producto para la protección superficial del hormigón – Revestimiento para el control de humedad e incremento de la resistividad**.
3. Fabricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Sistemas EVCP: **Sistema 2+**  
**Sistema 4 (para la reacción al fuego)**.
5. Normas armonizadas: **EN 1504-2:2004**.  
Organismos notificados: **ABICert – Número de identificación: 1982**.
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones
Permeabilidad al vapor de agua	NPD
Absorción capilar y permeabilidad al agua	NPD
Compatibilidad térmica: Hielo-Deshielo	NPD
Adhesión por tracción directa	0,11 N/mm <sup>2</sup> , ruptura de tipo B
Reacción al fuego	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado para y en representación de: **Diego Mingarelli (Legale rappresentante)**

Sassoferrato, 30/11/2020

**DiaSen srl**  
Z. Ind.le Berbentina, 5  
60041 Sassoferrato (AN)  
P. IVA/C.S. 01553210426

 <b>1982</b>	 <b>Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy</b> <b>www.diasen.com</b>												
<p style="text-align: center;"><b>20</b>  <b>CPR-153/2020</b>  <b>EN 1504-2</b>  <b>ULTRABIT</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Producto para la protección superficial del hormigón – Revestimiento para el control de humedad e incremento de la resistividad</i></p>													
<table> <tr> <td>Permeabilidad al vapor de agua</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Absorción capilar y permeabilidad al agua</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Compatibilidad térmica: Hielo-Deshielo</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Adhesión por tracción directa</td> <td>0,11 N/mm<sup>2</sup>, ruptura de tipo B</td> </tr> <tr> <td>Reacción al fuego</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Sustancias peligrosas</td> <td>Ver FDS</td> </tr> </table>		Permeabilidad al vapor de agua	NPD	Absorción capilar y permeabilidad al agua	NPD	Compatibilidad térmica: Hielo-Deshielo	NPD	Adhesión por tracción directa	0,11 N/mm <sup>2</sup> , ruptura de tipo B	Reacción al fuego	NPD	Sustancias peligrosas	Ver FDS
Permeabilidad al vapor de agua	NPD												
Absorción capilar y permeabilidad al agua	NPD												
Compatibilidad térmica: Hielo-Deshielo	NPD												
Adhesión por tracción directa	0,11 N/mm <sup>2</sup> , ruptura de tipo B												
Reacción al fuego	NPD												
Sustancias peligrosas	Ver FDS												

DIASEN proporciona este anexo junto con el DoP para facilitar la consulta del marcado CE por parte de clientes internacionales. La marca que se muestra aquí puede diferir de la impresa en el embalaje o en los documentos adjuntos debidos a:

- adaptaciones gráficas en relación con el espacio disponible y los medios de impresión utilizados,
- uso de un idioma diferente (el mismo empaque se usa en muchos países),
- producto ya en stock en el momento de actualizar el marcado,
- errores de impresión.

**DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
 Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
 Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

