

**DECLARACION DE PRESTACIONES    CPR-110/2020    DP128ES20511601**


1. Código de identificación única del producto - tipo: **Acriflex X-Pro.**
2. Usos previstos: **Productos impermeabilizantes de aplicación líquida para uso debajo de baldosas cerámicas pegadas con adhesivos.**
3. Fabricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Sistemas EVCP:            **Sistema 4;**  
   **Sistema 3 de impermeabilidad al agua.**
5. Normas armonizadas: **EN 14891:2012**  
Organismos notificados: **El laboratorio de pruebas notificado CertiMaC s.c.a r.l. n °: 2685, determinó el tipo de producto sobre la base de ensayos de tipo en muestras tomadas por el fabricante, de acuerdo con el SISTEMA 3.**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones
Adhesión inicial a la tracción	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adhesión a la tracción después de la inmersión en agua.	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adhesión a la tracción después del envejecimiento térmico.	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adhesión por tracción después de ciclos de congelación-descongelación	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adhesión por tracción después del contacto con agua de cal	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Impermeabilidad al agua	Sin penetración y aumento de peso ≤ 20g
Capacidad de puenteo de fisuras (en condiciones normales)	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre de: **Diego Mingarelli (Representante legal)**  
Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl  
Z. Ind.le Berbentina, 5  
60041 Sassoferrato (AN)  
P. IVA/C.F. 01553210426



 <p>2685</p>	 <p>Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy www.diasen.com</p>
<p style="text-align: center;"><b>20</b> <b>CPR-110/2020</b> <b>EN 14891</b> <b>ACRIFLEX X-PRO</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Productos impermeabilizantes de aplicación líquida para uso debajo de baldosas cerámicas pegadas con adhesivos.</i></p>	
<p>Adhesión inicial a la tracción</p> <p>Adhesión a la tracción después de la inmersión en agua.</p> <p>Adhesión a la tracción después del envejecimiento térmico.</p> <p>Adhesión por tracción después de ciclos de congelación-descongelación</p> <p>Adhesión por tracción después del contacto con agua de cal</p> <p>Impermeabilidad al agua</p> <p>Capacidad de puenteo de fisuras (en condiciones normales)</p> <p>Sustancias peligrosas</p>	<p>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></p> <p>Sin penetración y aumento de peso ≤ 20g</p> <p>NPD</p> <p>Ver FDS</p>

DIASEN proporciona este anexo junto con el DoP para facilitar la consulta del marcado CE por parte de clientes internacionales. La marca que se muestra aquí puede diferir de la impresa en el embalaje o en los documentos adjuntos debido a:

- adaptaciones gráficas en relación con el espacio disponible y los medios de impresión utilizados,
- uso de un idioma diferente (el mismo empaque se usa en muchos países),
- producto ya en stock en el momento de actualizar el marcado,
- errores de impresión.

**DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

