

## DECLARATION DES PERFORMANCES CPR-109/2020 DP131FR20511401

- Code d'identification unique du produit type: **Diathonite Thermactive.037**
- Usages prévus: **Mortier d'usage courant pour usage externe et interne sur les murs, poteaux et cloisons en maçonnerie.**
- Fabricant: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
- Systèmes d'EVCP: **Système 2+**
- Norme harmonisée: **EN 998-2:2016**  
Organismes notifiés: **ABICert - Numéro d'identification: 1982**
- Performances déclarées:



Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance à la compression	M 1
Résistance au cisaillement	0,15 N/mm <sup>2</sup> (valeur tabulée)
Résistance à la flexion	NPD
Teneur en ions chlorure	0,012%
Réaction au feu	Classe A1
Absorption d'eau	1 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu = 3$
Conductivité thermique ( $\lambda_{10,dry}$ )	0,037 W/m*K
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Diego Mingarelli (Représentant légal)**

Sassoferrato, 30/11/2020

**DiaSen srl**  
Z. Ind.le Berbentina, 5  
60041 Sassoferrato (AN)  
P. IVA/C.S. 01553210426

 <b>1982</b>	 <b>Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy</b> <b>www.diasen.com</b>																				
<p style="text-align: center;"><b>20</b>  <b>CPR-109/2020</b>  <b>EN 998-2</b>  <b>DIATHONITE THERMACTIVE.037</b>  <i>Mortier d'usage courant pour usage externe et interne sur les murs, poteaux et cloisons en maçonnerie</i></p>																					
<table> <tr> <td>Résistance à la compression</td> <td>M 1</td> </tr> <tr> <td>Résistance au cisaillement</td> <td>0,15 N/mm<sup>2</sup> (valeur tabulée)</td> </tr> <tr> <td>Résistance à la flexion</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Teneur en ions chlorure</td> <td>0,012%</td> </tr> <tr> <td>Réaction au feu</td> <td>Classe A1</td> </tr> <tr> <td>Absorption d'eau</td> <td>1 kg/(m<sup>2</sup>min<sup>0,5</sup>)</td> </tr> <tr> <td>Perméabilité à la vapeur d'eau</td> <td>μ = 3</td> </tr> <tr> <td>Conductivité thermique (λ<sub>10,dry</sub>)</td> <td>0,037 W/m*K</td> </tr> <tr> <td>Durabilité</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Substances dangereuses</td> <td>Voir FDS</td> </tr> </table>		Résistance à la compression	M 1	Résistance au cisaillement	0,15 N/mm <sup>2</sup> (valeur tabulée)	Résistance à la flexion	NPD	Teneur en ions chlorure	0,012%	Réaction au feu	Classe A1	Absorption d'eau	1 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )	Perméabilité à la vapeur d'eau	μ = 3	Conductivité thermique (λ <sub>10,dry</sub> )	0,037 W/m*K	Durabilité	NPD	Substances dangereuses	Voir FDS
Résistance à la compression	M 1																				
Résistance au cisaillement	0,15 N/mm <sup>2</sup> (valeur tabulée)																				
Résistance à la flexion	NPD																				
Teneur en ions chlorure	0,012%																				
Réaction au feu	Classe A1																				
Absorption d'eau	1 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )																				
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ = 3																				
Conductivité thermique (λ <sub>10,dry</sub> )	0,037 W/m*K																				
Durabilité	NPD																				
Substances dangereuses	Voir FDS																				

DIASEN fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes:

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression

**DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
 Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
 Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

