

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO CPR-157/2020 DP137PT21031201

1. Código único de identificação do tipo de produto: **Acriflex Primer**.
2. Utilizações previstas: **Revestimento cimentício para a proteção superficial do betão mediante controlo de humidade e aumento da resistividade**.
3. Fabricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Sistemas de AVCP:

Sistema 2+

Sistema 4 (reação ao fogo).

5. Normas harmonizadas: **EN 1504-2:2004**.
Organismos notificados: **ABICert – Numero de identificação: 1982**.
6. Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Permeabilidade ao vapor aquoso	Classe I
Absorção capilar e permeabilidade à água	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Compatibilidade térmica: - ciclos de gelo-degelo	NPD
Aderência por tração direta	$> 0,8 \text{ N/mm}^2$
Reação ao fogo	NPD
Substâncias perigosas	Ver FDS


O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante: **Diego Mingarelli (Legale rappresentante)**

Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl
Z. Ind.le Berbentina, 5
60041 Sassoferrato (AN)
P. IVA/C.F. 01553210426



 1982	 Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy www.diasen.com
<p style="text-align: center;">20 CPR-157/2020 EN 1504-2 ACRIFLEX PRIMER</p> <p style="text-align: center;"><i>Revestimento cimentício para a proteção superficial do betão mediante controlo de humidade e aumento da resistividade</i></p>	
<p>Permeabilidade ao vapor aquoso</p> <p>Absorção capilar e permeabilidade à água</p> <p>Compatibilidade térmica: - ciclos de gelo-degelo</p> <p>Aderência por tração direta</p> <p>Reação ao fogo</p> <p>Substâncias perigosas</p>	<p>Classe I</p> <p>$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$</p> <p>NPD</p> <p>$> 0,8 \text{ N/mm}^2$</p> <p>NPD</p> <p>Ver FDS</p>

DIASEN disponibiliza este anexo juntamente com o DoP para facilitar a consulta da marcação CE por clientes internacionais. A marcação mostrada aqui pode ser ligeiramente diferente daquela impressa na embalagem ou nos documentos de acompanhamento devido a:

- adaptações gráficas em relação ao espaço disponível e aos meios de impressão utilizados,
- uso de um idioma diferente (a mesma embalagem é usada em muitos países),
- produto já em estoque no momento da atualização da marcação,
- erros de impressão.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
 Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
 Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

