

Acriflex Primer

Primário de impregnação monocomponente à base de água para suportes de amianto (tipo **Acriflex Primer**). Projetado para ser usado em combinação com produtos impermeabilizantes adequados para o encapsulamento de amianto, pois evita a dispersão das fibras de fibrocimento, permitindo que sejam removidas ou revestidas posteriormente. O produto é certificado para encapsulamento de amianto conforme UNI 10686, Portaria de 20.08.1999 anexo 2 - apêndice 1, Portaria de 06.09.1994 e posteriores alterações e integrações, isoladamente ou em combinação com os produtos de impermeabilização DIASEN *Acriflex Pro* ou *Acriflex Rapido*. Características mínimas exigidas: Absorção capilar e permeabilidade à água $< 0,1 \text{ kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{h}^{0,5}$; Aderência de tração direta $> 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$ | $116.030 \text{ lb}/\text{pol}^2$; Permeabilidade ao vapor de água – Classe I.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

