

Argacem Ultrafine

Massa de acabamento extrafina (tipo **Argacem Ultrafine**) à base de cal hidratada, areias microcristalinas, pó de mármore e aditivos específicos, destinada ao acabamento de rebocos de base e à obtenção de superfícies brancas perfeitamente lisas. Caracterizado pela excelente trabalhabilidade durante a aplicação com espátula, é altamente respirável e possui excelente permeabilidade ao vapor de água. A utilização de matérias-primas naturais garante a execução de nivelamentos de alta qualidade com excelente nível de acabamento. Massa desnatada projetada para suportes e painéis de betão pré-moldado. Produto para uso interno e externo. O produto é utilizado em combinação com os barramentos *Argacem HP* ou *Argatherm* para obter uma superfície perfeitamente lisa em suportes como rebocos *Diathonite*, impermeabilizantes (como **WATstop**); rebocos novos e antigos, paredes e tetos, suportes à base de cimento ou cal e cimento, painéis de betão pré-fabricado. Cria um ambiente saudável e garante alto conforto de vida. Características mínimas exigidas: Tamanho do grão 0 – 0,1 mm | 0,0034 pol; Permeabilidade ao vapor de água $\mu=8$; Resistência à compressão > di 3,50 N/mm² | 507,63 lb/pol²; Resistência à flexão > 1,0 N/mm² | 145,04 lb/pol²; Coeficiente de absorção capilar de água (Cm) $\leq 1,90$ kg/m²min^{0,5}; Densidade aparente da argamassa fresca $1640 \pm 15\%$ kg/m³; Reação ao fogo – Classe A1.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

