

Decork Façade

Acabamento decorativo respirável e isolante (tipo **Decork Façade**), à base de cortiça e resinas à base de água para a decoração de pisos, paredes, tetos e fachadas, para aplicação interior e exterior. Formulado para ter excelente reação ao fogo, resistência aos agentes atmosféricos e durabilidade ao longo do tempo, permite a criação de infinitos efeitos estéticos, desde acabamentos lisos, pontilhados, bujardados, modernos ou envelhecidos. Possui uma excelente aderência a qualquer tipo de suporte com o primário adequado (metal, rebocos, suportes cimentícios e cerâmicos). Características mínimas exigidas: Elasticidade 195%; Capacidade de preenchimento de fissuras 2,5 mm; Teste de Intemperismo 1680 horas (> 10 anos); Condutividade térmica (λ) 0,086 W/mK; Permeabilidade ao vapor de água $\mu=15$.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

