

Decorkrete

Revestimento decorativo de microcimento (tipo **Decorkrete**), para pisos e paredes internos e externos. Ideal como acabamento e como camada de acabamento perfeitamente lisa, formulado à base de resinas especiais em pó e aditivos inovadores que o tornam altamente trabalhável e proporcionam um excelente efeito estético. Caracterizado pela boa resistência às intempéries e excelente poder de enchimento, pode ser usado tanto em ambientes internos quanto externos. Produz camadas e revestimentos desnatados perfeitamente lisos e sem fissuras com uma aparência moderna. A facilidade de processamento permite efeitos de superfície individualizados. Características mínimas exigidas: Resistência à compressão (após 28 dias) 24,59 N/mm² | 3599,48 lbf/in² (C20); Resistência à tração (após 28 dias) 6,35 N/mm² | 920,99 lbf/in² (F6); Adesão do *Aquafloor Eco* brilhante sobre Decorkrete 1,00 MPa=N/mm² | 145,04 lbf/in²; Adesão do *Aquafloor Eco* mate sobre Decorkrete 1,13 MPa=N/mm² | 163,89 lbf/pol².

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

