

Diathonite Deumix⁺

Reboco macro poroso leve e ecológico (tipo **Diathonite Deumix⁺**) desumidificante, térmico e anti salino, formulado com matérias-primas naturais como cortiça (tamanho do grão 0 – 3 mm | 0 – 0,12 pol), argila e cal hidráulica natural NHL 5 e aditivos especiais que melhoram a aderência e respirabilidade do produto. Ideal para trabalhos de desumidificação e para bloquear a migração de sais para a superfície da parede. A macro porosidade da sua estrutura é capaz de absorver os sais presentes nas paredes e permitir que a água evapore. Adequado para desumidificação mesmo em paredes contra o solo. Produto pré-misturado embalado em sacos, que beneficia da dupla marcação CE (EN 998-1, EN 998-2) e contribui para os créditos LEED[®]. Características mínimas exigidas: Condutividade Térmica (λ) 0,080 W/mK; Coeficiente de permeabilidade ao vapor $\mu=4$; Resistência à compressão 5,1 N/mm² | 739,69 lbf/in² (psi); Resistência à flexão 1,4 N/mm² | 203,05 lbf/in² (psi); Porosidade da argamassa seca 71,64%; Adesão ao suporte (tijolo) 0,258 MPa=N/mm²; Reação ao fogo – Classe A1.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

