

## ***Safety Joint Roll***

Banda elástica de tecido não tecido (tipo **Safety Joint Roll**) para o tratamento da impermeabilização dos pontos de ligação entre superfícies horizontais e verticais e dos pontos críticos. Ideal quando utilizado em combinação com impermeabilizantes líquidos de base aquosa de um ou dois componentes (como *Acriflex Fybro, Acriflex Rapido, Acriflex Pro, Acriflex X-Pro*) para reforçá-los e aumentar sua resistência mecânica. Características mínimas exigidas: Densidade  $\rho=52 \text{ g/cm}^2$  |  $0,74 \text{ lb/pol}^2$ ; Alongamento (% ao ponto de rutura = 2 N/cm) 45 – 85 %; Resistência à tração final > 20 N/cm.

### **DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - [diasen@diasen.com](mailto:diasen@diasen.com) - [www.diasen.com](http://www.diasen.com)  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

