

## ***Sismabond***

Resina viniléster de alta performance para cargas estruturais pesadas (tipo **Sismabond**). É ideal para ancoragem de conectores em sistemas de reforço com Argamassas Compostas de Reforço em áreas sísmicas. Pode ser utilizado em substratos com umidade constante, devido às suas excelentes características mecânicas e térmicas e alta resistência química. Características mínimas exigidas: Resistência à compressão 100 N/mm<sup>2</sup>; Resistência à flexão 15 N/mm<sup>2</sup>; Módulo elástico dinâmico (módulo E) 14000 N/mm<sup>2</sup>; Dureza Shore D – 90 Shore D; Resistência química – excelente; Resistência elétrica 3,6–109 Ωm; Condutibilidade térmica 0,65 W/m; valores de pH > 12; Resistência à água – excelente; Resistência aos raios UV – aprovado.

### **DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

