

Vapostop

Primário monocomponente à base de água (tipo **Vapostop**) formulado com polímeros silanizados para melhorar a aderência em suportes cimentícios e criar uma barreira contra a formação de bolhas, protegendo os produtos impermeabilizantes do desprendimento causado pela humidade. Concebido para aumentar o grau de aderência de impermeabilizantes e revestimentos acrílicos em suportes cimentícios, pode também ser aplicado em suportes húmidos. É capaz de fechar a porosidade da superfície. Primário para ser usado em combinação com impermeabilizações e revestimentos líquidos. Características mínimas exigidas: Absorção capilar e permeabilidade à água < $0,1 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$; Aderência de tração direta > $0,8 \text{ N/mm}^2$ | $116,03 \text{ lb/pol}^2$; Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água – Classe I.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

