

DIAMAT GLUE

Polyurethan-Klebstoff-spezifisch für die stoßabsorbierende Matte Diamat für die Realisierung von mehrzweckfeldern der SMART Linie

Diamat Glue ist eine polyurethan-Klebstoff-zweikomponenten um die Haftung der stoßabsorbierenden Matte *Diamat* auf verschiedene Substrattypen zu gewährleisten. Die Haftung ist ein Produkt der SMART Linie für die Realisierung der Mehrzweckfeldern. Einfache und rasche in der Anwendung. Für Innen- und Außen geeignet.

VORTEILEN

- Einfache in der Anwendung;
- Ausgezeichnete Haftung auf Beton und Asphalt;
- Elastizität und Haltbarkeit über die Zeit;
- Widerstandsfähig gegen Temperaturschwankungen.

LEISTUNG

0,6 kg/m² in einem einzigen Sack.

FARBE

Trasparent.

VERPACKUNG

- Parte A = secchio di plastica 20 kg
- Parte B = secchio di metallo 4 kg

Pallet:

- 1 bancale di parte A = 36 secchi + 4 secchi (800 kg)
- 1 bancale di parte B = 16 scatole da 5 secchi ognuna = 80 secchi (320 kg)

CAMPI D'IMPIEGO

Adesivo studiato per la posa del tappetino ammortizzante *Diamat*. Il prodotto assicura la perfetta adesione a vari tipi di supporto in calcestruzzo, asfalto o legno. Il prodotto fa parte del *MAT System* e viene utilizzato per la realizzazione di campi polivalenti non professionali.

Può essere applicato indoor e outdoor.

LAGERUNG

Das Produkt muss im Originalbehälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort, entfernt von Sonneneinstrahlung und Frost bei Temperaturen zwischen +5 ° C und +35 ° C gelagert werden. Lagerungszeit 12 Monate.

VORBEREITUNG DER UNTERSTÜTZUNG

Die Unterstüztung muss vollständig ausgehärtet werden, trocken und mit ausreichender Festigkeit. Die Oberfläche muss gründlich sauber, gut etabliert, staubfrei, mit keiner Teil bröckelig und sie muss frei stehendes Wasser sein. Im Fall von Zementsubstrat von neuen Realisierung, muss es ausreichend ausgehärtet werden.

Beton

Bei Rissen reparieren Sie sie mit einem geeigneten Zementmörtel.

Asphalt

Nach dem Abkühlen und der vollständigen Reifung des Asphalts, mit der Verlegung des *Diamat* fortfahren.

Für Untergründen, die nicht im Datenblatt enthalten sind, wenden Sie sich bitte an das technische Büro Diasens.



KLEBSTOFFE

Die Hinweise und die Belehrung geschrieben, auch wenn sie das Beste aus unseren Erfahrungen und Kenntnissen repräsentieren, sind sie nur zur Information und müssen durch praktische Anwendungen bestätigt werden. Deshalb, bevor dieses Produkt zu verwenden, muss der Arbeiter in jedem Fall einen Vortest machen, um die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Im Falle von Zweifeln kontaktieren Sie bitte unser technisches Büro. Dieses Datenblatt meldet ab und wechselt aus jedes andere vorherigen Datenblatt.

DIAMAT GLUE

Polyurethan-Klebstoff-spezifisch für die stoßabsorbierende Matte Diamat für die Realisierung von mehrzweckfeldern der SMART Linie

MISCHUNG

Mischen beide Komponente (A+B) von *Diamat Glue* um eine homogene Mischung zu erhalten, frei von Klumpen. Das Produkt ist gebrauchsfertig und es muss nicht verdünnt sein. Mischen mit einem professionellen Bohrer Mischer Fügen Sie niemals andere Komponente.

SMART LINIE – MEHRZWECK-SPORTSYSTEME INNEN-UND AUßEN- Anwendung

1. Tragen Sie *Diamat Glue* in einer Schicht mit amerikanischem Spachtel in der richtigen Ertrag, so dass die Oberfläche perfekt bedeckt ist.
2. Nach dem Auftragen des Klebstoffes rollen Sie die Diamatrollen sorgfältig aus. Die Applikationsfläche muss vollständig mit der Matte bedeckt sein. *Diamat* muss vor dem vollständigen Trocknen des *Diamat Glue* Klebstoffs verlegt werden.
3. Nach dem vollständigen Auftragen der Matte mit dem Polyvalenz-Sportbelag *Floorgum Paint* (siehe Datenblatt) fortfahren.
4. Nach dem Trocknen von *Floorgum Paint* verwenden Sie die Acrylfarbe *Colorflex* zum Markieren der Spiellinien (siehe Datenblatt).

TEMPI DI ASCIUGATURA

Mit einer Temperatur von 23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 50% trocknet das Produkt in 4 Stunden.

- Die Trocknungszeiten sind von der relativen Luftfeuchtigkeit der Umgebung und von der Temperatur beeinflusst und kann auch stark variieren.

HINWEISE

- Nicht anwenden bei Temperaturen unter 5 ° C oder über +35 ° C.
- Während der Sommer anwenden das Produkt in den kühlen Stunden des Tags.
- Nicht anwenden mit Gefahr von Regen oder Frost, im dichten Nebel oder relative Luftfeuchtigkeit über 70%.
- Während der Wintersaison muss der Untergrund vollkommen trocken sein. Die Feuchtigkeit kann zu Verdrängung und Abtränkungen führen.
- Prüfen Sie, ob die richtigen Neigungen vorhanden sind, damit das Wasser abfließt.

REINIGUNG

Die verwendete Ausrüstung kann mit Wasser, bevor der Trocknung des Produkts, gewaschen werden.

SICHERHEIT

Bei der Handhabung, stets Schutzkleidung und befolgen Sie die Warnhinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt für das Produkt.

KLEBSTOFFE

Die Hinweise und die Belehrung geschrieben, auch wenn sie das Beste aus unseren Erfahrungen und Kenntnissen repräsentieren, sind sie nur zur Information und müssen durch praktische Anwendungen bestätigt werden. Deshalb, bevor dieses Produkt zu verwenden, muss der Arbeiter in jedem Fall einen Vortest machen, um die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Im Falle von Zweifeln kontaktieren Sie bitte unser technisches Büro. Dieses Datenblatt meldet ab und wechselt aus jedes andere vorherigen Datenblatt.

DIAMAT GLUE

Polyurethan-Klebstoff-spezifisch für die stoßabsorbierende Matte Diamat für die Realisierung von mehrzweckfeldern der SMART Linie

Physische und Technische Daten

Charakteristische Daten		Maßeinheit	
Leistung	0,6	kg/m ²	
Aussehen	flüssig	-	
Farbe	transparent	-	
Dichte	1,4	kg/m ³	
Verdünnung	Nicht verdünnen	-	
Anwendungstemperatur	+5 /+35	°C	
Trocknungszeit (T=20°C; U.R. 40%)	4	Stunden	
Lagerung	12 Monate in der Originalverpackung an einem trocken Ort	Monate	
Verpackung	Teil A	Plastikeimer von 20 kg	kg
	Teil B	Metalleimer von 4 kg	
	1 Palette von teil A 36 Eimer + 4 Eimer (40 eimer)	800 kg	
	1 Palette von teil B 16 Schachteln von je 5 Eimern (80 eimer)	320 kg	



KLEBSTOFFE