

ACCESSOIRES

DIAMAT GLUE

Adhésif polyuréthane spécifique pour le tapis amortisseur Diamat pour la réalisation de terrains de sport multi-usages MAT System

Diamat Glue est un adhésif polyuréthane bi-composant pour assurer l'adhésion du tapis amortisseur Diamat à plusieurs typologie de support. L'adhésif est un produit de la ligne MAT System pour la réalisation de terrains de sport multi-usages. Facile et rapide à appliquer, utilisable à l'extérieur et à l'intérieur.

AVANTAGES

- Application facile.
- Excellente adhésion sur béton et asphalte;
- Élasticité et durabilité dans le temps;
- Résistant aux écarts de température.

CONSOMMATION

0,6 kg/m² dans une seule couche.

TEINTE

Transparente.

EMBALLAGE

- Partie A = seau plastique 20 kg
- Partie B = seau en métal 4 kg

Palette:

- 1 palette partie A = 36 seaux + 4 seaux (800 kg)
- 1 palette partie B = 16 boîtes de 5 seaux chacune = 80 seaux (320 kg)

DOMAINES D'APPLICATION

Adhésif étudié pour l'application du tapis amortisseur *Diamat*. Le produit assure la parfaite adhésion sur différentes types des supports en béton, asphalte ou bois. Le produit fait partie de la ligne MAT System et il est utilisé pour la réalisation de surfaces sportives multi-usages non professionnelles. Indiqué bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

STOCKAGE

Le produit doit être conservé dans les emballages d'origine parfaitement fermés en milieu aéré, à l'abri du soleil et du gel, à des températures

ADHÉSIFS

comprises entre +5°C et +35°C. Durée de stockage 12 mois.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être complètement durci, sec et avoir une résistance suffisante. La surface doit être nettoyée soigneusement, parfaitement nivelée, sans parties friables ou inconsistantes, et ne doit pas présenter des stagnations d'eau.

Béton

En présence des fissurations les renouveler avec un mortier adapté à base ciment.

Asphalt

Une fois terminé le complet séchage de l'asphalte procéder à l'application du *Diamat*.

Pour les supports qui ne sont pas présents sur la fiche technique contacter le bureau technique Diasen.

MALAXAGE

Avant de procéder à l'application, mélanger parfaitement les deux composants (A+B) de *Diamat Glue* avec un malaxeur de type professionnel afin de ne pas incorporer l'air jusqu'à obtenir un mélange homogène sans grumeaux. Le produit ne doit pas être dilué.



Les indications et les prescriptions citées, tout en représentant notre meilleure expérience et connaissance, sont indicatives et devront être confirmées par des applications pratiques exhaustives. Diasen ne connaît pas les spécificités de l'usinage et encore moins les déterminants caractéristiques du support d'application. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, l'applicateur doit, dans tous les cas, effectuer des essais préliminaires pour vérifier son aptitude à l'emploi prévu et, en tout état de cause, assumer toute responsabilité qui pourrait découler de son utilisation. En cas d'incertitudes et de doutes, contacter le service technique de l'entreprise avant le début des travaux, étant entendu que ce support constitue une simple aide pour l'applicateur, qui devra, en tout état de cause, garantir la possession des capacités et de l'expérience appropriées pour la pose du produit et pour l'identification des solutions les plus appropriées. Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.diasen.com qui annule et remplace toute autre

DIAMAT GLUE

Adhésif polyuréthane spécifique pour le tapis amortisseur Diamat pour la réalisation de terrains de sport multi-usages MAT System

Utiliser un malaxeur professionnel. Ne pas rajouter des autres composants au produit.

MAT SYSTEM - SYSTÈMES SPORTIFS POLYVALENTS – Application

1. Appliquer *Diamat Glue* dans une seule couche avec la lisseuse dans la correcte consommation tout en assurant de recouvrir totalement la surface.
2. Toute de suite après l'application de l'adhésif procéder soigneusement à l'application des rouleaux *Diamat*. La surface d'application doit être recouverte totalement avec le tapis. Le *Diamat* doit être posé avant le séchage complet de l'adhésif *Diamat Glue*.
3. Après avoir appliqué le tapis, procéder à l'application du revêtement pour les terrains de sport polyvalents *Floorgum Paint* (voir fiche technique).
4. Une fois que le *Floorgum Paint* est sec, utiliser la peinture acrylique *Colorflex* pour la démarcation des lignes de jeu (voir fiche technique).

TEMPS DE SÉCHAGE

À une température de 23°C et humidité relative de 50% le produit sèche complètement en 4 heures.

- Les temps de séchage dépendent de l'humidité relative ambiante et de la température et ils peuvent changer de façon significative.

INDICATIONS

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C et supérieures à +35°C.
- En été, appliquer le produit pendant les heures les plus fraîches de la journée.
- Ne pas poser en cas de pluie imminente ou de gel, en présence de fort brouillard ou d'humidité relative supérieure à 70%.
- En hiver le support doit être parfaitement sec.
- Vérifier la présence d'une pente adéquate pour permettre la sortie de l'eau.

NETTOYAGE

L'outillage utilisé peut être lavé à l'eau avant durcissement du produit.

SÉCURITÉ

Pendant la manipulation utiliser toujours des dispositifs de protection individuels et se conformer à ce qui est indiqué sur la fiche de sécurité relative au produit.

ADHÉSIFS

Les indications et les prescriptions citées, tout en représentant notre meilleure expérience et connaissance, sont indicatives et devront être confirmées par des applications pratiques exhaustives. Dياسن ne connaît pas les spécificités de l'usage et encore moins les déterminants caractéristiques du support d'application. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, l'applicateur doit, dans tous les cas, effectuer des essais préliminaires pour vérifier son aptitude à l'emploi prévu et, en tout état de cause, assumer toute responsabilité qui pourrait découler de son utilisation. En cas d'incertitudes et de doutes, contacter le service technique de l'entreprise avant le début des travaux, étant entendu que ce support constitue une simple aide pour l'applicateur, qui devra, en tout état de cause, garantir la possession des capacités et de l'expérience appropriées pour la pose du produit et pour l'identification des solutions les plus appropriées. Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.diasen.com qui annule et remplace toute autre

DIAMAT GLUE

Adhésif polyuréthane spécifique pour le tapis amortisseur Diamat pour la réalisation de terrains de sport multi-usages MAT System

Données Physiques / Techniques

Données caractéristiques		Unité de mesure	
Consommation	0,6	kg/m ²	
Aspect	liquide	-	
Teinte	transparent	-	
Densité	1,4	kg/m ³	
Dilution	non diluer	-	
Température d'application	+5 /+35	°C	
Temps de séchage (T=20°C; U.R. 40%)	4	heures	
Stockage	12 mois dans l'emballage d'origine et dans un local sec	mois	
Emballage	Partie A	seau plastique 20 kg	kg
	Partie B	seau en métal 4 kg	
	1 palette de partie A 36 seaux + 4 seaux (40 seaux)	800 kg	
	1 palette de partie B 16 boîtes de 5 seaux chacune (80 seaux)	320 kg	



ADHÉSIFS