

## ***Acriflex X-Pro***

Impermeabilizante líquido monocomponente, reforçado com fibras, à base de água (tipo **Acriflex X-Pro**), resistente à estagnação da água, formulado com resinas elastoméricas. Adequado para a impermeabilização de telhados de betão, terraços, varandas, beirais, paredes de fundação e interiores, e para a reparação de membranas betuminosas existentes e impermeabilização sob telhas. Características mínimas exigidas: Impermeabilidade à água – aprovado no teste; Flexibilidade em baixa temperatura - 25°C; Alongamento de rutura 160 ± 10%; Resistência de carga 1,4 ± 0,5 MPa; Ensaio de aderência para tração direta em betão 0,50 N/mm<sup>2</sup> | 72,52 lb/ft<sup>2</sup>; Teste de Intemperismo 1680 horas (>10 anos); A viscosidade a 23°C é 20.000 ± 5.000 cPs; Extrato seco 74 ± 2%.

### **DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - [diasen@diasen.com](mailto:diasen@diasen.com) - [www.diasen.com](http://www.diasen.com)  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

