

LEISTUNGSERKLÄRUNG CPR-102/2020 DP002DE20490401

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Diathonite Acoustix**.
2. Verwendungszweck: **Normalmauermörtel zur Verwendung in Innen- und Außenbauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.**
3. Hersteller: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2+.**
5. Harmonisierte Norm: **EN 998-2:2016.**
Notifizierte Stelle: **ABICert – Identifikationsnummer: 1982.**
6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit	M 5
Verbundfestigkeit:	0,15 N/mm ² (Tabellenwert)
Chloridgehalt	0,019%
Brandverhalten	Klasse A1
Wasseraufnahme	0,35 kg/(m ² min ^{0,5})
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ = 4
Wärmeleitfähigkeit (λ _{10,dry})	0,083 W/m*K
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	s. SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Diego Mingarelli (Geschäftsführer)**
Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl
 Z. Ind.le Berbentina, 5
 60041 Sassoferrato (AN)
 P. IVA/C.S. 01553210426

 1982	 Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy www.diasen.com
<p style="text-align: center;">20 CPR-102/2020 EN 998-2 DIATHONITE ACOUSTIX <i>Normalmauermörtel zur Verwendung in Innen- und Außenbauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen</i></p>	
<p>Druckfestigkeit</p> <p>Verbundfestigkeit:</p> <p>Chloridgehalt</p> <p>Brandverhalten</p> <p>Wasseraufnahme</p> <p>Wasserdampfdurchlässigkeit</p> <p>Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10,dry}$)</p> <p>Dauerhaftigkeit</p> <p>Gefährliche Substanzen</p>	<p>M 5</p> <p>0,15 N/mm² (Tabellenwert)</p> <p>0,019%</p> <p>Klasse A1</p> <p>0,35 kg/(m²min^{0,5})</p> <p>$\mu = 4$</p> <p>0,083 W/m*K</p> <p>NPD</p> <p>s. SDB</p>

DIASEN stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
 Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
 Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

