

## LEISTUNGSERKLÄRUNG CPR-114/2020 DP081DE20511801

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Acriflex Rapido.**
2. Verwendungszwecke: **Flüssig aufgetragene Abdichtungsprodukte zur Verwendung unter mit Klebstoffen verklebten Keramikfliesen.**
3. Hersteller: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 4;**  
**System 3 (für die Wasserundurchlässigkeit)**
5. Harmonisierte Norm: **EN 14891:2012**  
 Notifizierte Stelle: **Das Prüflabor CertiMaC s.c.a.r.l. n°: 2685 ermittelte das Standardprodukt anhand von Typprüfungen der vom Hersteller entnommenen Proben gemäß SYSTEM 3.**
6. Erklärte Leistung:

Erklärte Leistung	Leistung
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Wasserundurchlässigkeit	Keine Penetration oder Gewichtszunahme $\leq 20\text{g}$
Rissüberbrückung unter Normalbedingungen	NPD
Freisetzung gefährlicher Stoffe	s. SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Diego Mingarelli (Geschäftsführer)**  
 Sassoferrato, 30/11/2020

  
 DiaSen srl  
 Z. Ind.le Berbentina, 5  
 60041 Sassoferrato (AN)  
 P. IVA/C.F. 01553210426

 <b>2685</b>	 <b>Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy</b> <b>www.diasen.com</b>
<p style="text-align: center;"><b>20</b>  <b>CPR-114/2020</b>  <b>EN 14891</b>  <b>ACRIFLEX RAPIDO</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Flüssig aufgetragene Abdichtungsprodukte zur Verwendung unter mit Klebstoffen verklebten Keramikfliesen.</i></p>	
<p>Anfangshaftzugfestigkeit</p> <p>Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser</p> <p>Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung</p> <p>Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung</p> <p>Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser</p> <p>Wasserundurchlässigkeit</p> <p>Rissüberbrückung unter Normalbedingungen</p> <p>Freisetzung gefährlicher Stoffe</p>	<p>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></p> <p>Keine Penetration oder Gewichtszunahme ≤ 20g</p> <p>NPD</p> <p>s. SDB</p>

DIASEN stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.

**DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
 Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
 Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

