

Argatherm Ultrafine

Rasatura minerale extrafina con granulometria 0 - 0,1 mm (tipo **Argatherm Ultrafine**) specifica per realizzare finiture bianche perfettamente lisce. Il prodotto a base di calce idrata, micro sabbie cristalline, polveri di marmo e specifici additivi, ha elevata lavorabilità in fase di stesura e di frattazzatura, garantendo così un piacevole aspetto estetico. Argatherm Ultrafine è dotato di elevata traspirabilità e di ottima permeabilità al vapore acqueo, l'uso di materie prime naturali garantisce l'esecuzione di rasature di alta qualità con un eccellente livello di finitura. Rasante pensato per intonaci di sottofondo e per pannelli in calcestruzzo prefabbricato. Prodotto per uso interno ed esterno. Il prodotto si utilizza in abbinamento al rasante *Argatherm* per ottenere una superficie perfettamente liscia su supporti quali intonaci della linea *Diathonite*; impermeabilizzanti tipo *WATstop* (vedi scheda tecnica); intonaci nuovi e vecchi; pareti e soffitti; sottofondi cementizi o a base calce e cemento; pannelli in calcestruzzo prefabbricato. L'elevata traspirabilità unita alle proprietà antibatteriche proprie della calce idrata contribuisce a creare un ambiente salubre e un elevato comfort abitativo. Caratteristiche minime richieste: Granulometria 0 – 0,1 mm; Permeabilità al vapore acqueo $\mu=8$; Resistenza a compressione > di 3,00 N/mm²; Resistenza a flessione > 1,0 N/mm²; Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (Cm) $\leq 1,90 \text{ kg/m}^2 \text{ min}^{0,5}$; Massa volumica apparente della malta fresca $1640 \pm 15\% \text{ kg/m}^3$; Reazione al fuoco classe A1.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

